



FEP - ISDN

ISDN Einbautelefon / Fernsprecheinbauplatte

Das Pult-Einbautelefon FEP-ISDN ist für den direkten Einsatz an einem ISDN-Basisanschluss vorgesehen. Überall dort, wo herkömmliche Tischfernsprecher aus den verschiedensten Gründen (Verankerung, Diebstahl, o.ä.) nicht verwendet werden können, ist der FEP-ISDN das passende Telefon, z.B.:

- In Leitstands-Tischen
- Als Notfall-Telefon
- In Kaufhäusern als Kundentelefon
- In SB-Zonen von Geldinstituten
- In EDV-Räumen

Der FEP-ISDN kann angeschlossen werden:

- Direkt am NTBA
- An Telefonanlagen mit Euro-ISDN Mehrgerätebus S₀ (DSS1-Protokoll)
- An Telefonanlagen mit Euro ISDN S₀ Teilnehmer oder DSS1- Anlagenquervernetzung

Achtung: Die Verfügbarkeit von ISDN-Leistungsmerkmalen ist abhängig von den technischen Gegebenheiten am Einsatzort.

Das Einbautelefon FEP-ISDN kann von den Einbaumaßen her direkt einen a/b- FEP 2010 ersetzen.

Ausstattungsvarianten des FEP-ISDN:

- Senkrechteinbau mit Magnethalterung für den Handapparat
- 4-Loch-Befestigung
- Ohne Tastwahlblock mit fest programmierter Rufnummer auf Ruftaste
- Handapparat mit Push-to-Talk (PTT) - oder Push-to-Mute (PTM) - Taste
- Erweiterung mit Display, Navigationstasten und Zielwahlstasten
- Abweichende Abmessungen oder Oberflächen

Allgemeine Merkmale des FEP-ISDN:

- Euro-ISDN Mehrgerätebus oder Anlagenanschluss S₀ (DSS1-Protokoll)
- MFV- Nachwahl nach Verbindungsaufbau
- Optische und akustische Anrufsignalisierung
- Akustische Anrufsignalisierung abschaltbar
- Rufnummernspeicher für 10 Ziele
- Wahlwiederholung
- Automatische Wahl nach Aushängen des Handapparates aktivierbar
- Filtern zulässiger Anrufer (je MSN wählbar)
- Rückruf eines unbeantworteten Anrufs
- Konfiguration über serielle Schnittstelle möglich (Adapter aus Zubehör erforderlich)
- Handapparat mit 4-adrigem Spiralkabel, 30cm Stammlänge
- Zusätzlicher Anschluss für Kopfsprechgarnitur (Direktansprechen MSN-selektiv aktivierbar)
- Oberfläche lackiert / eloxiert in:
 - kieselgrau (RAL 7032)
 - beige (RAL 1015)
 - schwarz-matt (RAL 9005)
 - Alu natur (C 1)
- Hörerfarbe passend zur Oberfläche
- Abmessungen des FEP-ISDN ohne Display:
 - Außenmaße in mm: H=280 x B=110 x T=50
 - Montageöffnung in mm: H=270 x B=100
- ISDN- Anschlusskabel (Kat.5) 3m
- Stromversorgung über die S₀-Leitungsspeisung (bei Mehrgerätebus) oder 12V DC.

Zubehör für den FEP-ISDN:

- Kunststoffgehäuse für die Wandmontage
- Adapter für die serielle Schnittstelle
- 12V DC / 230V AC Steckernetzteil



Abb. links: FEP-ISDN Einbautelefon

Abb. rechts.: FEP-ISDN Einbautelefon mit Magnethalterung im Aufputz- Wandgehäuse



V1.11 Technische Änderungen vorbehalten

FEP - ISDN mit Display-Modul

ISDN Komfort-Einbautelefon

Besondere Merkmale des FEP-ISDN mit Display:

- Integriertes 5-zeiliges LCD-Display
- 4 Navigationstasten für Display-Menüs
- Telefonbuchfunktion (100 Ziele)
- 15 Zielwahltasten (beschriftbar) mit je 2 LED (Ziele 86-100 aus Telefonbuchfunktion)
- Oberfläche lackiert in RAL 9005 (schwarz-matt)
- Handapparat in RAL 9005 (schwarz-matt)
- Hörschnur 4-adrig, steckbar (RJ 10)
- Zusätzlicher Anschluss für Kopfsprechgarnitur
- Lauthörlautsprecher
- Montage im Tisch mit 4-Loch-Befestigung
- Außenmaße: H=280 x B=190 x T = 60 mm
Tischausschnittsmaße: H=270 x B=180 mm
- ISDN- Anschlusskabel (Kat.5) 3m
- Stromversorgung über 12V DC / 230V AC Steckernetzteil



Abb.: FEP-ISDN mit Display, Zielwahltasten und Magnethalterung für den Handapparat